

HIGH PERFORMANCE VpCI™ PACKAGING

CorrNetting Zaštitna cijevasta mreža



OPIS PROIZVODA

CorrNetting je proizvod ekstrudiran (nepleten) iz najkvalitetnije PE smole i Cortecovih inhibitora korozije. Corrnetting materijal pruža djelotvorno pakiranje koje kombinira fizičku zaštitu, "ušuškavanje" i multimetalnu zaštitu od korozije osjetljivih mehaničkih dijelova i drugih osjetljivih materijala. Njegovom primjenom smanjuje se otpad od pakiranja, volumen pakiranja, troškovi prijevoza i oštećenja djelovanjem atmosferske korozije. CorrNetting materijal je čvrst, izdržljiv i može se više puta koristiti.

Tipična primjena je odvajanje industrijskih dijelova u teškoj industriji, zaštita površine, precizno pakiranje metalnih dijelova te brojne primjene u automobilske industriji; kao npr. cijevasta mreža za opruge za ispušne cijevi, zaštitna pokrivala za dijelove vrata, sustavi filtracije itd.

Zbog jedinstvenog dizajna može se primjenjivati za tešku industriju dok djelotvorno štiti vrijedne mehaničke dijelove i druge osjetljive materijale.

Dostupan je u različitim veličinama promjera i mreže i kako bi zadovoljio potrebe u avionskoj, automobilske industriji, industriji visoke tehnologije, biomedicini te drugim industrijama.

SVOJSTVA

- multimetalna zaštita od korozije
- dostupnost u različitim veličinama promjera i mreže, te u obliku listova ili cijevi
- čvrst, izdržljiv i može se više puta koristiti
- lagan
- kombinira zaštitu od korozije i fizičku zaštitu
- troškovno učinkovit kod mnogih primjena
- može se isporučiti u roli ili rezanim dijelovima
- omogućava strujanje zraka oko dijelova čime se smanjuje mogućnost koncentracije vlage
- ekstrudiran iz polietilenskih smola najviše kvalitete
- niski troškovi

ZAŠTITA METALA

- ugljični čelik
- nehrđajući čelik
- bakar
- mesing (bronca)
- aluminij
- cink
- galvanizirani čelik
- slitine aluminija
- slitine bakra

VELIČINE

CorrNetting je dostupan u različitim veličinama mreže i promjera, u obliku cijevi ili listova. Kontaktirajte Cortecros za minimalne količine i specifične veličine.

UVJETI SKLADIŠTENJA

CorrNetting bi se trebalo skladištiti u zatvorenom prostoru u ambijentalnoj temperaturi te bi trebao biti zatvoren u originalnom pakiranju. Pod tim uvjetima vijek trajanja je do 24 mjeseca.