



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI™-408 nisko alkalni čistač

OPIS PROIZVODA

VpCI™-408 je nisko alkalni čistač za uporabu u visoko tlačnim uređajima za pranje i snažnim strojevima za pranje. Može se koristi za uklanjanje različitih vrsta strojnih fluida, laganih ulja i masti. VpCI™-408 je pH skoro neutralan tako da nije potrebna posebna odvodnja ili pročišćavanje tekućine nakon čišćenja.

VpCI™-408 nisko alkalni je čistač koji se ne pjeni te pruža multimetalu antikorozivnu zaštitu nakon procesa čišćenja. Čak i pri malim koncentracijama, VpCI™-408 pruža antikorozivnu zaštitu metalnih dijelova pohranjenih u zatvorenom prostoru.

OSOBINE

- Blagi alkalni čistač i odmaščivač za uporabu u visoko tlačnim sustavima za čišćenje
- Ne sadrži nitrite
- Sadrži hlapljive inhibitore korozije za multimetalu zaštitu
- Zahtijeva mehaničku aktivnost za učinkovitu uporabu
- Ne ostavlja film
- Ne utječe na adheziju boje
- Sprječava nastajanje "flash" korozije
- Ne pjeni se pri uporabi

UPOTREBA

- Metalni limovi i ploče prekrivene uljem prije bojanja ili dekapiranja
- Metalni dijelovi prekriveni tipičnim strojnim tekućinama
- Pranje i čišćenje pod tlakom uporabom mini-washa

PRIMJENA

VpCI™-408 koristi se u strojevima za pranje i strojevima za pranje pod tlakom. Za najbolje rezultate, preporučuje se uporaba proizvoda na temperaturi od 49 – 66 °C.

Potrebno je pomiješati VpCI™-408 u vodi u željenoj koncentraciji. Podržava mogućnost monitoringa pH, refraktometriju i titraciju.

PREPORUČENA RAZRJEĐENJA

Lagana čišćenja:

2 % (težinski) VpCI™-408 u vodi.

Normalna čišćenja:

3 – 5 % (težinski) VpCI™-408 u vodi.

Teška čišćenja:

5 – 10 % (težinski) VpCI™-408 u vodi.

SVOJSTVA

Pojava	Žuta tekućina
Miris	Slab
pH	8.8 – 9.5 % (1 % otopina)
Postotak ne isparive tvari	8 – 12 %
Temperaturni raspon	49 – 66 °C
Gustoća	1.03 – 1.07 kg/l

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI™-408 dostavlja se u kanistrima od 19 l i bačvama od 208 l.
Minimalna temperatura skladištenja 0 °C
Maksimalna temperatura skladištenja 49 °C
Čuvati na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakovanju.
Prije upotrebe dobro promiješati.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe